

Описание NC-210

Компактное модульное устройство ЧПУ NC-210, в котором объединены в единое целое блок управления, пульт оператора, станочный пульт и программное обеспечение с высокой степенью функциональности. Эти качества устройств ЧПУ в сочетании с низкой ценой позволяют эффективно использовать их для управления токарными, фрезерными, лазерными, газоплазменными и другим типами станков.



Основные характеристики:

- Дисплей: 10,4"
- Корректоры: F%, S%, MODE
- Герметизированная кнопочная клавиатура
- Кнопки: "ПУСК", "СТОП"
- Кнопка аварийного выключения (Грибок)
- Функциональная клавиатура для реализации станочного пульта
- Стандартное фрезерно-токарное программное обеспечение
- Вх/вых: 64/48
- Канал FDD, RS-232, Ethernet, USB
- Сетевая поддержка LAN (Ethernet)
- Накопитель USB: 128Mб
- Кабели FDD, USB-FLASH
- Эмулятор УЧПУ для PC
- Габариты: 439x340x140

Дополнительные модули:




Модуль выходов с релейной коммутацией и индикацией (NC-210-401).

Количество выходов - 24 DC 24В/3А, AC 110В/3А
Светодиоды - 24
Устанавливается на DIN рейку
Габариты 270x83x30



Модуль входов с индикацией (NC-210-402).

Количество входов - 32
Светодиоды - 32
Устанавливается на DIN рейку
Габариты 102x83x40



Выносной пульт (NC-110-78В).

Галетный переключатель на 5 поз.
Галетный переключатель на 5 поз.
Кнопки - 3 шт.
Дополнительная боковая кнопка - 2 шт.
Кнопка аварийного выключения (Грибок)
Габариты 153x75,6x80



Штурвал (NC-110-75).

Количество имп./об. - 100
Питание - +5В
Диаметр - 80 мм