

# Описание NC-230

Устройство ЧПУ NC-230 предназначено для управления двухшпуртными станками, обрабатывающими фрезерными и токарными центрами. Заложенный принцип компактности сделал возможным получение в устройстве высокой надежности, помехозащищенности, малого потребления мощности.

## Основные характеристики:

- Дисплей: 10,4"
- Корректоры: F%, S%, MODE
- Герметизированная кнопочная клавиатура
- Кнопки: "ПУСК", "СТОП"
- Кнопка аварийного выключения (Грибок)
- Функциональная клавиатура для реализации станочного пульта
- Стандартное фрезерно-токарное программное обеспечение
- Оптоизолированные выходы 48-96 каналов
- Оптоизолированные входы 64-128 каналов
- Канал FDD, RS-232, Ethernet, USB
- Сетевая поддержка LAN (Ethernet)
- Накопитель USB: 128Mб
- Кабели FDD, USB-FLASH
- Эмулятор УЧПУ для PC
- Габариты: 439x340x140



## Дополнительные модули:



### Модуль выходов с релейной коммутацией и индикацией (NC-210-401).

Количество выходов - 24 DC 24В/3А, AC 110В/3А

Светодиоды - 24

Устанавливается на DIN рейку

Габариты 270x83x30



### Модуль входов с индикацией (NC-201-402).

Количество входов - 40

Светодиоды - 24

Устанавливается на DIN рейку

Габариты 127x83x40



### Выносной пульт (NC-110-78В).

Галетный переключатель на 5 поз.

Галетный переключатель на 5 поз.

Кнопки - 3 шт.

Дополнительная боковая кнопка - 2 шт.

Кнопка аварийного выключения (Грибок)

Габариты 153x75,6x80



### Штурвал (NC-110-75).

Количество имп./об. - 100

Питание - +5В

Диаметр - 80 мм